

VENICUT42GN



GANT TRICOT SOFTNOCUT - PAUME ENDUITE PU - RENFORT

Réf. DPVECUT42GN



Caractéristiques produit

Fibre haute performance SOFTnocut. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Renfort entre le pouce et l'index. Manchette de 10 cm. Jauge 15.

Support : Fibres SOFTnocut.
Enduction : 100% polyuréthane.
Renfort : 100% polyuréthane.

COULEUR

Gris

TAILLE

09

Utilisations produit - Risques



Coupure / Perforation



BTP / Construction



Industrie lourde



Industrie légère



Services / Logistique

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Renfort entre le pouce et l'index pour une meilleure longévité

Increased protection
Increased lifespan



Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

C: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A3: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

| Références | Code barre | COULEUR | TAILLE |  |  |
|---------------|---------------|---------|--------|---|---|
| DPVECUT42GN09 | 3295249213619 | Gris | 09 | 36 | 6 |